

SunOtex

Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% HDPE High-Density Polyethylen			
Schattierwert (je nach Farbton)	60 - 94		prozent	
Gewicht	230		g/m ²	ISO 3801
Reißkraft	570	1700	N/5cm	ISO 1421
Weiterreißfestigkeit	90	160	daN	ISO 13937-1
Temperaturbeständigkeit	-40 / +80		°C	
Blickdichtigkeit	85 - 95		prozent	
Lichteinheit (je nach Farbton)	6 - 8		class/8	

VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	5	Jahre
Empfohlene Anwendungen	Feststehender, höhenverstellbarer und aufrollbarer Sonnenschutz, wie Sonnensegel auf der Terrasse, im Garten, über Teichen, auf Balkonen, Dachterrassen, Kindergärten Freibädern und Schulen	

Die Angaben für dieses Produkt können um \pm 5% abweichen.

Pina GmbH
Gersteinstr. 6
59229 Ahlen

Tel.: **02382 - 768 09 22**
Fax: **02382 - 768 09 56**

shop@sonnensegel-pina.de
www.sonnensegel-pina.de

Mehr Informationen auf <https://www.sonnensegel-pina.de/>