So geht Schatten

Anleitung für den Tausch des Tuches SHADEONE®-Twister-Segel (ab Version 2016):

V1708.1DE

Benötigtes Werkzeug:

- Inbus 2mm
- (Plastik)hammer
- Holz- oder Kunststoffstück (Hilfsmaterial)
- Torx T25
- Schraubenzieher Schlitz
- Bleistift

Sonstiges:

Saubere Fläche in folgender Größe:

- Breite: mind. Breite der Anlage
- Tiefe: ca. 1m

So geht Schatten

shadesign GmbH & Co KG
Technologiepark Villach
Europastraße 8
9524 St. Magdalen
AUSTRIA – Europe

Tel: 0043 (0) 4242 44053-0
Fax: 0043 (0) 180 480535961

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

(1) Twister-Segel eingerollt mit Wellenfixierungen fixieren
(2) Spannseile entlasten und aus Seilkegeln herausziehen
(3) Tucheinheit von Wand/Decke abmontieren und am Boden platzieren
(4) Entfernen der Wellenfixierung bzw. Abrollsicherung
(5) Entfernen beider Seitenkappen
(6) Markieren der Tuchseitenkanten auf beiden Seiten der Segelanbindungsschiene
(7) Öffnen der Schrauben der Tuchklemmen
(8) Herausziehen des Tuches aus der Nut der Segelanbindungsschiene
(9) Entfernen der Tuchklemmen und des Rundkeders
(10) Komplettes Abwickeln altes Tuch von der Tuchwelle
(11) Markieren der Tuchseitenkanten auf beiden Seiten der Tuchwelle
(12) Seilkegel: Beidseitig die Spannseillochreihe und Seilkegeltype (Links/Rechts) auf Welle markieren
(13) Einseitig Seilkegel-Sicherungsschraube entfernen
(14) Entfernen eines Seilkegels
(15) Öffnen der Schrauben der Tuchklemmen auf der Tuchwelle
(16) Herausziehen des Tuches aus der Nut der Tuchwelle
(17) Entfernen der Tuchklemmen und des Rundkeders

ACHTUNG:
Bei den nun folgenden Schritten ist genau darauf zu achten, dass das Tuch und speziell die verstärkten Seitenkanten NICHT ABGEKNICKT werden, dies kann in der Folge des gespannte Tuch zum Abriss bringen und stellt dann KEINEN Reklamationsfall dar!

(18) Einen Rundkeder und aussen 2 Tuchklemmen in den Tuchsaum des neuen Tuches einschieben
(19) Kedersaum inkl. Kederstange und Tuchklemmen in Tuchwellennut einschieben (Achtung: Seitlich aufgeschweisstes Seitenverstärkungsband liegt an der Tuchoberseite und das für die Tuchwelle bestimmte Tuchende hat auf den seitlichen Verstärkungsbändern KEINEN Extratuchstreifen aufgeschweisst, andernfalls anderes Tuchende verwenden!)
(20) Tuchenden an Markierungen korrekt positionieren und straff gezogenes Tuch an den 2 Tuchklemmen mit je 2 Madenschrauben fixieren

shade design®
So geht Schatten

shadesign GmbH & Co KG
Technologiepark Villach
Europastraße 8
9524 St. Magdalen
AUSTRIA – Europe

Tel: 0043 (0) 4242 44053-0
Fax: 0043 (0) 180 480535961

(21) Einsetzen des zuvor entfernten Seilkegels mit der Seillochreihe an der Markierung. Wichtig ist, dass die Seilkegel-Schnapphaken in den Löchern der Tuchwelle vollständig einrasten
(22) Seilkegel-Sicherungsschraube einschrauben
(23) Aufrollen Tuch auf Tuchwelle. Achtung: Bei korrekter Rollrichtung liegen die aufgeschweissten seitlichen Verstärkungsbänder auf der Aussenseite!
(24) Einen Rundkeder und aussen 2 Tuchklemmen in den zweiten Tuchsaum des neuen Tuches einschieben
(25) Kedersaum inkl. Kederstange und Tuchklemmen in Segelanbindungsprofilnut einschieben (Achtung: Montageart Wand: Fahne des Segelanbindungsschiene zeigt Richtung Unterseite Tuch, Montageart Decke: Fahne des Segelanbindungsschiene zeigt Richtung Oberseite Tuch . Seitlich aufgeschweisstes Seitenverstärkungsband liegt an der Tuchoberseite und das für die Segelanbindungsschiene bestimmte Tuchende hat auf den seitlichen Verstärkungsbändern EINEN Extratuchstreifen aufgeschweisst, andernfalls muss Tuch ausgebaut, gedreht und wieder montiert werden!)
Wichtig: An den beiden Tuchecken steht je ein Stück des auf das Verstärkungsband geschweisster Tuchstreifens über den Kedersaum hinaus. Dieser MUSS beim Einschieben in das Segelanbindungsprofil um den Tuchsaum herumgeführt sein.
Tuchseiten an den Markierungen ausrichten und leicht gespanntes Tuch mit den Tuchklemmen fixieren.
(26) Aufbringen der beider Seitenkappen
(27) Beidseitig Wellenfixierung locker aufbringen, Tuch straff auf Welle rollen und Wellenfixierungsschraube fest anziehen
(28) Tucheinheit kann lt. der Montageanleitung Twister-Segel wieder eingebaut und das Twister-Segel instandgesetzt werden

shade design®
So geht Schatten

shadesign GmbH & Co KG
Technologiepark Villach
Europastraße 8
9524 St. Magdalen
AUSTRIA – Europe

Tel: 0043 (0) 4242 44053-0
Fax: 0043 (0) 180 480535961